

can-am

OUTLANDER X mr 1000R

2021

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Suspensión delantera de brazo doble A con barra estabilizadora frontal
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Amortiguadores frontales y traseros FOX® 1.5 PODIUM†
- Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con modos de conducción
- Neumáticos ITP® Cryptid† de 76.2 cm (30 plg.)
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Radiador reubicado
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Reposapiés contra salpicaduras de barro
- Distancia entre ejes de 149.9 cm (59 plg.)
- Medidor digital multifunción
- Coloración, gráficos y cubierta del asiento del paquete X
- Guardabarros

CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE VISCO-4LOK

- NUEVO Visco-4Lok con diferencial delantero bloqueable por el conductor
- Manoplas de envoltura completa

MOTOR	1000R	1000R con Visco-4Lok
Tipo	91 HP, Rotax 976 cc V-Twin, esnorquel enfriado por líquido con radiador reubicado	
Sistema de suministro de combustible	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/Extra bajo L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con Visco-4Lok diferencial delantero bloqueable por el conductor
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid† 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid† 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón



Neo Yellow & Black / 1000R (con Visco-4Lok)

DIMENSIONES/ CAPACIDADES	1000R	1000R con Visco-4Lok
Peso en seco estimado*	460 kg (1,014 lb)	
L x An x Al	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.)	
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)	
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)	
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte trasera: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj	
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)	
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)	
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno	
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)	
Asiento	Estándar	
Protección	Parachoques delantero y trasero resistentes Reposapiés contra salpicaduras de barro Guardabarros	Parachoques delantero y trasero resistentes Manoplas de envoltura completa Reposapiés contra salpicaduras de barro Guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. ‡ Velocidad máxima limitada a un máximo de 100 km/h (62 mph). Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext. 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

