

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin con entrada y salida CVT reubicada
- Neumáticos ITP® Mega Mayhem® 71.1 cm (28 plg.)
- Rines de aluminio fundido beadlock de 30.5 cm (12 plg.)
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Amortiguadores frontales y traseros FOX® 1.5 PODIUM®
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Manillar de aluminio de perfil cónico con mango de agarre y protector de puños de envoltura completa
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Guardabarros
- Medidor digital multifunción
- Coloración, gráficos y cubierta del asiento del paquete X
- Placa de deslizamiento en el frente y centro



Desert Tan & Carbon Black / 570

MOTOR

570

Tipo	48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem 71.1 x 20.3 x 30.5 cm (28 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem 71.1 x 25.4 x 30.5 cm (28 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido beadlock de 30.5 cm (12 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	393 kg (865 lb)
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	30.5 cm (12 plg.)
Altura del asiento	89.5 cm (35.25 plg.)
Capacidad del soporte	Parte trasera: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Illuminación	240 W de 4 proyectores montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques frontales y traseros Manillar de aluminio de perfil cónico con mango de agarre y protector de puños de envoltura completa Guardabarros Placa de deslizamiento en el frente y centro

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A